



BATERIA UMYWALKOWA NABLATOWA BORNEO WYSOKA

Cena	233,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	KATSTA19193
Kod EAN	5907547603624

Opis produktu

Bateria umywalkowa jednouchwytowa nablatowa BORNEO Chrom Diamond

Nowoczesna linia funkcjonalnych baterii kuchennych i łazienkowych należąca do klasy PREMIUM. Wykonana jest z litego mosiądzu z powłoką chromową. Wyposażona w regulator ceramiczny i perlator z systemem oszczędzania wody. Została przygotowana dla wymagającego klienta, do nowoczesnych wnętrz. Perfekcja wykonania zapewnia trwałość i jakość na długie lata. Linia BORNEO oferuje praktyczne funkcje oraz łatwe w pielęgnacji kształty i powierzchnie.

Diamond Borneo Chrom nablatowa to armatura zaprojektowana z myślą o nowoczesnych łazienkach, w których estetyka idzie w parze z funkcjonalnością. Model ten wyróżnia się smukłą, elegancką sylwetką i lśniącym wykończeniem w kolorze błyszczącego chromu, które wprowadza do wnętrza poczucie luksusu i czystości.

Dzięki swojej formie, bateria nablatowa **Borneo** montowana jest bezpośrednio na blacie szafki łazienkowej lub na powierzchni obok umywalki. Jej wysokość zapewnia wygodę podczas codziennych czynności – od mycia rąk po napełnianie naczyń lub pojemników.

Cechy produktu:

- Powłoka - Chromowa
- Nowoczesny design - Wysoka, smukła forma sprawia, że bateria idealnie pasuje do umywalk nablatowych – to rozwiązanie estetyczne i praktyczne.
- Wysoka jakość wykonania - Korpus wykonany z mosiądzu, pokryty warstwą chromu, gwarantuje odporność na korozję, przebarwienia i zarysowania.

-
- Głowica ceramiczna - Trwała i precyzyjna - pozwala na płynne sterowanie temperaturą oraz natężeniem strumienia wody, zapewniając długą żywotność baterii.
 - Perlator - Napowietrza strumień wody, co nie tylko zmniejsza jej zużycie, ale także eliminuje rozchłapywanie i poprawia komfort użytkowania.
 - Jednouchwytowa konstrukcja - Ułatwia codzienną obsługę - wystarczy jeden ruch, by ustawić idealną temperaturę i ciśnienie.
 - Standardowe wężyki przyłączeniowe - Ułatwiają montaż baterii w typowych instalacjach łazienkowych.
 - Temperatura - Dopuszczalna $\leq 90^{\circ}\text{C}$, Zalecana $\leq 65^{\circ}\text{C}$
 - Ciśnienie - Zalecane dynamiczne: od 1 do 5 bar